

ELEVADORA HST 76



PUERTAS

Elevadora HST 76

SOLUCIONES PARA AMPLIAS APERTURAS ACRISTALADAS

La apertura se realiza con un sencillo movimiento de la maneta. Primero se eleva la hoja del marco inferior y sólo entonces es posible el desplazamiento lateral. Este sistema permite cerrar huecos de grandes dimensiones y con la máxima superficie acristalada, consiguiendo más de **3 metros** de apertura de puerta. Otra de las propiedades de este modelo es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje. Dos posibilidades de solera a partir de tan sólo **20 mm** de altura.

45 COLORES Y CUATRO ACABADOS

Deceuninck ofrece una amplia gama de colores y opciones de acabado para cada estilo arquitectónico.



¿Por qué elegir Elevadora HST 76?

Nuestro compromiso con el confort, el medioambiente y el ahorro energético nos hace especialistas en la elaboración de ventanas y puertas de alta eficiencia energética.

Descubre todo lo que nuestros sistemas ofrecen en términos de aislamiento, prestaciones y estilos decorativos, encuentra el más acorde a tu hogar entre todas las posibilidades de personalización que ofrecemos.



Ahorro energético

El PVC es un material con grandes propiedades aislantes. Gracias a ello, el ahorro energético queda garantizado y evitará emisiones de CO2 a la atmósfera.



Máximo aislamiento

Siéntete orgulloso de tu hogar y disfruta de tu familia. Nuestros sistemas no sólo facilitan bienestar y diseño, ¡proporcionan también la seguridad y comodidad que todos merecemos!



Protección acústica

Disfruta de la paz y el silencio cuando lo necesites. Innovar para crear confort es nuestra prioridad, creamos espacios donde puedas disfrutar de un ambiente idóneo para el descanso y relax.



Seguridad y confort

Protégete a ti y a los tuyos, con nuestros sistemas de altas prestaciones, obtendrás el entorno perfecto dentro del hogar. Las inclemencias climáticas ya no serán un problema y no afectarán al confort del hogar.



100% reciclables

Deceuninck apoya la economía circular. Reciclamos ventanas ya usadas y las convertimos en nueva materia prima para nuestros productos. Contribuyamos juntos a un futuro más sostenible.

Grandes espacios, máxima luminosidad



Apto para personas con movilidad reducida



Transmitancia térmica	Uf 1,30 (W/m² K)
Ancho hoja	76 mm
Ancho marco	175 mm
Refuerzos	Acero en hoja, acero en marco
Permeabilidad al aire	Clase 4
Atenuación acústica	Hasta Rw = 44 dB (-2;-6)
Resistencia al viento	Clase C3/B4
Estanqueidad al agua	Clase 8A (UNE - EN 12208)
Colores y acabados	Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos

NUESTRO BUEN HACER Y CALIDAD
QUEDAN AVALADOS POR:



Los valores mostrados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.